SIYUE
—思越智能—





FG60-5G

智能条码手持终端

产品特点

- **工业级耐用性**
  拥有 IP67 防护等级，可承受六面 1.8 米跌落高度，在多尘、潮湿等恶劣环境中设备可正常工作。

- **杰出的续航能力**
  6500mAh 超大容量电池，满足 12 小时以上工作续航；可拆卸电池，支持快充。

- **卓越的人体工学设计**
  符合人体工学设计，单手轻松持握，减轻长时间工作疲劳感。

- **头部 NFC 设计**
  用户在操作时无需让出手位，可直接利用设备头部靠近卡片进行读取，大大节省了操作时间，在相关的应用场景中，单次操作可节省约 5 秒，有效提升了工作效率，加快了作业节奏。

- **彩色触摸屏**
  6 寸钢化电容触摸屏、高亮显示，满足户外使用场景需求。

- **丰富的功能配置**
  支持 1D/2D/5G 全网通/ Wi-Fi/BT/NFC/GPS/ Camera，可选配座充等，满足不同场景下的应用需求。

应用场景

物流快递、仓储管理、资产盘点等。

仓储 | 物流快递 | 二维码 | 一维码 | 安卓 | WiFi | GPS | 1.8 米 | IP67

FG60-5G

性能参数		
处理器		展锐 8 核 2.7GHz
操作系统		Android 13/星光麒麟/OpenHarmony5.0
存储		6GB RAM+128GB ROM
机械/电气参数		
接口		USB Type-C，底座充电接口
外观尺寸(mm)		162.8(H)×79.4(W)×18.85(D)，引擎部分：17.55mm
重量		约 294g（含电池）
显示屏		6 寸高清彩色触控屏幕，分辨率：1080（横向）*2340（纵向）
按键		5 个物理按键（1 个电源键、2 个音量键、2 个快捷键）
指示方式		振动器、扬声器和多色 LED
电池		3.85V， 6500mAh
摄像头		前置 800 万像素，后置 4800 万像素，自动对焦，LED 闪光灯
定位		GPS+GLONASS+北斗+Galilieo，支持 AGPS
音频		听筒、麦克风、扬声器
电源适配器		输出：快充 DC 5/7/9V，1.67A；AC 100~240V，50~60Hz
卡槽		2 个 Nano SIM 卡槽，一个 Micro SD 卡槽，最大可支持 512G
环境参数		
工作温度		-20℃~+55℃
储存温度		-30℃~+70℃
工作湿度		5%~95%（无凝结）
静电防护		±15KV（空气放电），±8KV（直接放电）
跌落高度		1.8m 水泥地面跌落（六个面各一次）
防护等级		IP67
识读引擎		
码制		可识别符合国际、国内标准通用一维、二维条码：PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, etc,EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN-128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, GS1 Composite, etc.
扫描精度		≥3mil
无线通讯		
WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
NFC		ISO14443A/B, ISO15693, NFC Forum Type 1-5 Tags
WWAN RADIO	2G	GSM (B2/B3/B5/B8)
	3G	联通 WCDMA（B1/B2/B5/B8）
	4G	LTE- TDD(B34/B38/B39/B40/B41)；LTE- FDD (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28)
	5G	NR N1/N3/N28/N41/N77/N78/N79
WPAN RADIO		Bluetooth 5.0 BLE，向下兼容
配件		
可选配件		充电底座、钢化膜

规格如有更改，恕不另行通知

版次：V1.0 2025/08/01

SIYUE 思越智能

全国热线：0755-21038455

深圳思越智能科技有限公司

网址：www.szsiyue.cn

地址：深圳市宝安区西乡银田路智谷科技创新园D座4楼